

AWF-Maschinenkarte für Gravier- und Nachformfräsmaschine GK 21

Hersteller: Friedrich Deckel, München 25

Fabr.-Nr.:

Baujahr:
Anschaffungsjahr:

Standort:
gehört zur Gruppe:

Inv.-Nr.:

Kennzeichen der Maschine

Arbeitsisch

Kl./Gr. Entfernung von Stichelspindel bis Aufspannfläche	0/350 mm
Längsbewegung des Tisches von Hand:	150 mm
Querbewegung des Tisches von Hand:	300 mm
Aufspannfläche:	200 x 350 mm
T-Nuten: Anzahl 4, Breite 12, Abstand 45	

Schablonentisch

Kl./Gr. Entfernung von Pantographenarm bis Aufspannfläche:	0/150 mm
Drehbar:	360°
Aufspannfläche:	320 x 450 mm
T-Nuten: Anzahl 7, Abstand 45, Breite 10 mm	


Frästischellager GL 2:

Innenkegel der Stichelspindel:	1 : 5
Gr. Bohrung der Spannzange:	8 Ø mm
Verstellbarkeit der Spindel senkrecht:	2 mm fein, 6 mm grob
Spindeldrehzahlen:	zw. 475 und 950 Umdr./min.

Pantograph:

Übertragungsverhältnis: größtes	1 : 1,5
kleinstes	1 : 10

Arbeitsbereich



Übersetzung	Rechteck	Kreis	Ellipse	Übersetzung	Rechteck	Kreis	Ellipse
1 : 1,5	335 x 150	175	155 x 400	1 : 8	63 x 28	45	40 x 75
1 : 2	250 x 120	200	180 x 300	1 : 10	50 x 20	24	28 x 60
1 : 3	168 x 80	133	120 x 200				
1 : 4	125 x 62	100	90 x 150				
1 : 6	84 x 40	67	60 x 100				

Normal-Zubehör

- Motorconsole und Motorscheibe
- Rundaraviervorrichtung
- Pantographenfeststellbock
- Richtlineal
- Anschlagleiste mit Steckdorn
- Frösspindelzangen 4, 6 und 8 mm
- 1 Satz Antriebschüre
- 1 Satz Keilriemen
- Taststiftlager mit Zwischenhülse und spitzem Führungsstift
- Fettpresse
- Schutzkappe für Fräslager
- Spannpratzen
- 1 Satz Schlüssel

Unkostenklasse:
Gütegrad:

Besonders geeignet:

für Industrie-Gesenke, Preß- und Prägeformen, für sämtl. Bezeichnungsarbeiten, Schriften, Schilder, flachvertierte und flacherhabene Formen.

Sonderzubehör

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| Gravierbock GVB | Schriftschablonen- |
| Wechselschl. GVZ | leisten GVS u. GVSR |
| Universalschablonenhalter GUV | |
| Gelenkleuchte | |

