

## Standard Merkmale

- variable Drehzahleinstellung mit Handrad für eine schnelle und präzise Justierung
- drei Einstellmöglichkeiten für Eilvorschübe
- eine skalierte und im  $\mu\text{m}$ -Bereich schnell einstellbare Tiefenfestsetzung
- verchromte Hohlwelle (105 mm) mit NT40 Spindel
- stabiler Gegenhalter auf breiten Schwalbenschwanzführungen mit einstellbarer Keilleiste
- leistungsstarker Längsschlitten für die gesamte Tischfläche als Arbeitsbereich
- deutlich zu lesende Anzeigen
- einstellbare Muttern zur Vermeidung von Totgang in Querschlitten und Maschinentisch
- Zweifache Klemmung an Querschlitten, Gegenhalter und Konsoltisch
- Schalter günstig bei den Schalthebeln angeordnet
- zentrales Schmiersystem

Weitere Merkmale:

### Emissionen:

Lärm : unter 75 dB

### Stromversorgung und Anschlüsse

Elektrik : 220/380 V, 60/50 Hz

Öl : nach Schmierplan

### Abmaße

2100 mm x 1600 mm x 2000 mm

### Gewicht

2300 kg

### Drehzahlbereich

70 - 3600 U/min

### Verbrauch

5 PS (3,728 kW)