

MICROCUT**UE-180S****MERKMALE:**

Die Konstruktion der schwenkbaren Metall-Bandsäge erlaubt das Sägen von Stangen, Rohren und Profilen der verschiedensten Werkstoffe. Mit ihr lassen sich die Materialien schneller, sicherer und leiser bearbeiten. Diese Säge ist genau und robust. Sie eignet sich für Muster- und Maschinenbau, Fabriken und Lehrwerkstätten.

- Die Schwenktisch-Bandsäge erlaubt Gehrungsschnitte von 90° bis 45°.
- Der Schnittwinkel läßt sich ohne Werkzeug leicht einstellen.
- Hohe Schnittgenauigkeit durch robuste Gußstahl-Konstruktion.
- Maximale Sicherheit gewährleistet durch:
magnetischen Überlastschutz für den motor, 24V-Unterspannungs-Kontrollschalter, Mikroschalter an der Radabdeckung : bei geöffneter Abdeckung schaltet sich die Elektrik automatisch ab;
Elektroleitungen mit Schutzummhüllung

TECHNISCHE DATEN

	UE-180S	916S	916SSA
SCHNITTBEREICH 90°	○ 180mm □ 180mmx220mm □ 50mmx280mm	○ 225mm □ 225mmx225mm □ 229mmx457mm	○ 225mm □ 225mmx225mm □ 225mmx475mm
SCHNITTBEREICH 45°	○ 100mm □ 100mmx120mm	○ 225mm □ 225mmx225mm □ 225mmx305mm	○ 225mm □ 225mmx225mm □ 225mmx305mm
SÄGEBLATT	19mmx0.9mmx2360mm	27mmx0.9mmx3345mm	27mmx0.9mmx3345mm
HAUPTMOTOR	8-4-polig; 0,56/0,75kw; 3-phasig 1.5kg	STEPLESS	STEPLESS
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	32/64m/min	83-248FPM(25-75MPM)	83-248FPM(25-75MPM)
GEHRUNGSSKALA	0°-45°	0°-45°	0°-45°
AUTOMATIKEINSTELLUNG BEI	0°, 15°, 30°, 45°	0°, 15°, 30°, 45°	0°, 15°, 30°, 45°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	1220mmx610mmx1580mm	1700mmx584mmx1105mm	1828mmx762mmx1168mm
GEWICHT	netto 185kg; brutto 210kg	netto 420kgs; brutto 485kgs	netto 480kg; brutto 550kg

BUFFALO MACHINERY CO.,LTD.
P.O. BOX 41-20 TAICHUNG, TAIWAN, R.O.C.
PHONE: 886-4-4361692 FAX: 886-4-4369410