



**mit feinfühligster Steuerung des
Vorschubdrucks über Fußhebel**

**Praktisch und sinnvoll,
kostenmäßig tragbar**

Eine wirtschaftliche Zerspanungsleistung setzt einen einwandfreien und leistungsstarken Antrieb der Werkzeugmaschine voraus. Deshalb haben wir den Antrieb unserer neuen Typen SM 320/400 so konstruiert und dimensioniert, daß wir 3 Jahre volle Werksgarantie gewähren können.

Auf kurzlebige Extravaganzen wurde auch bei diesen beiden neuen Modellen bewußt verzichtet.

Normalzubehör (im Maschinenpreis enthalten)

Komplette elektrische Ausrüstung nach VDE, mit 8 Schnittgeschwindigkeiten, eingebauter Stumpfschweißapparat mit Schere, Schleifmotor und Dickenlehre, Bandspannungsanzeiger, wartungsfreie Luftpumpe, Maschinenleuchte, je 1 Paar Führungseinsätze für 6 und 10 mm Sägenbreite, Arbeitstisch nach rechts und links bis 15° neigbar, obere Laufrolle schwenkbar angeordnet.

Sonderzubehör (gegen Mehrpreis)

Tisch nach 4 Seiten bis 15° neigbar, Geradeschneideeinrichtung, Rundschneideeinrichtung bis 290 mm \dot{r} , um 30° abgeschwenkte Sägebandbackenführung (nur SM 400), Rollenführung für Schnittgeschwindigkeiten über 250 m/min., Optik mit Leuchtröhren (anstelle der Maschinenleuchte), halbhydraulische Gewichts-Vorschub-einrichtung für festen Tisch, Rolltisch 230 mm Vorschubweg für Handbedienung, oder mit halbhydraulischem Gewichts-Vorschub (nur SM 400), Feileinrichtung 4 x 8 und 5 x 10 mm, Feilbänder 4 x 8 und 5 x 10 mm flach und halbrund, Führungseinsätze für 3, 4, 6, 8, 10 und 12-14 mm Sägebandbreite, Stahlbandsägen in Rollen à 16 Meter.

Technische Daten und Gewichte

	Typen	SM 320	SM 400
Rollendurchmesser	mm	320	400
Tischgröße	mm	500 x 500	600 x 600
Ausladung in der Höhe	mm	230	280
Ausladung in der Breite	mm	310	390
Sägebandlänge min.-max.	mm	2440 - 2620	2960 - 3140
Sägebandbreite min.-max.	mm	3 - 13	3 - 13
Feilbandlänge	mm	2550	3075
Anzahl der Schnittgeschwindigk.		8	8
Motorstärke (polumschaltb.) kW		0,9/1,3	1,1/1,7
Maschinenhöhe	mm	1620	1820
Platzbedarf	mm	870 x 770	920 x 820
Nettogewicht	ca. kg	390	450
Bruttogewicht (Landverp.)	ca. kg	450	530

Anderungen in Bauart und Konstruktion vorbehalten.