

Schleifkopfsenkrechtbewegung Senkrechtbewegung, Eilgang		mm/min	140	140	140	140	140	140	140	140	
Schleifspindel u. Schleifscheibe Schleifspindel-Drehzahl		min ⁻¹	1400/2800	1400	1400/2800	1400	1400/2800	1400	1400/2800	1400	
Schleifscheiben-Ø	normaler	mm	300	350	300	350	300	350	300	350	
	größtmögl.	mm	400 ^{xxx}	400 ^{xxx}	400 ^{xxx}	400 ^{xxx}	400 ^{xxx}	400 ^{xxx}	400 ^{xxx}	400 ^{xxx}	
	kleinster	mm	170	220	170	220	170	220	170	220	
Schleifscheibenbreite	normale	mm	50	50	50	50	50	50	50	80	
	größtmögl.	mm	80	100	80	100	80	100	80	100	
Schleifscheibenbohrg.	normale	mm	76	127	76	127	76	127	76	127	
	f. Scheibe 400 Ø	mm	127	127	127	127	127	127	127	127	
Leistungsbedarf											
Schleifmotor	kW		5,5	11 ^{xx}	5,5	11 ^{xx}	5,5	11 ^{xx}	5,5	11 ^{xx}	
Leistungsaufnahme	kW		11	17,5	11	17,5	11	17,5	11	17,5	
Platzbedarf und Gewicht											
Platzbedarf, Breite x Tiefe		mm	3200x3230	3200x3230	3800x3230	3800x3230	4870x3230	4870x3230	6020x3230	6020x3230	5720x3630
Grundfläche, " "		mm	1350x1190	1350x1190	1590x1190	1590x1190	2050x1190	2500x1190	2500x1190	2500x1190	2500x1600
Maschinenhöhe, betriebsfertig		mm	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2390
Gewicht, betriebsfertig		kg	3300	3300	3900	3900	4500	4500	5300	5300	6900

In Sonderausführung 800 mm (HFS 15 und HFS 15 V : 775 mm)

xx In Sonderausführung bis 18,5 kW

xxx In Sonderausführung bis 600 mm Ø