

Ausladung bis Tischmitte	mm	400
Durchmesser der Sägerollen	mm	420
Tischgröße	mm	500×500
Tisch-Schrägverstellung nach allen 4 Seiten bis	Grad	15
Zulässige Materialstärke	mm	200
Länge des Sägebandes max./min.	mm	3320/3120
Breite des Sägebandes	mm	3, 4, 6, 8, 10
Schnittgeschwindigkeit, stufenlos regelbar	m/min	20-100
Kraftbedarf, angenähert	kW	0,8
Umdrehungen des Motors	U/min	1400
Grundfläche des Maschinenständers	mm	550×680
Gewicht der Maschine mit Motor, netto	etwa kg	500
Gewicht der Maschine im Verschlag, mit Motor, brutto	„ kg	620
Gewicht der Maschine in Kiste (seemäßig) brutto	„ kg	720
Maße der Kiste (seemäßig)	m	2,1×1,2×1,0

Nur als Band-Sägemaschine

- | | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| NORMALZUBEHÖR : | 1 Sägeband in Rollenform | 1 Betriebsanleitung |
| | 8 Sägeführungseinsätze | 1 Kolbenpresse für Fett |
| | 1 Werkstück-Führungsrahmen | 1 Lötapparat für Wechsel- bzw. Drehstrom mit Lötmaterial |
| | 1 Satz Bedienungsschlüssel | |

- SONDERZUBEHÖR
gegen Berechnung: 1 Optik mit Beleuchtung

Mit Band-Feil-Einrichtung
als Band-Säge- und -Feilmaschine

- | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| NORMALZUBEHÖR : | 1 Sägeband in Rollenform | 1 Betriebsanleitung |
| | 8 Sägeführungs-Einsätze | 1 Kolbenpresse für Fett |
| | 1 Feilkette, Feilenprofil nach Wahl | 1 Lötapparat für Wechsel- bzw. Drehstrom mit Lötmaterial |
| | 1 Werkstück-Führungsrahmen | |
| | 1 Satz Bedienungsschlüssel | |

- SONDERZUBEHÖR
gegen Berechnung: 1 Optik mit Beleuchtung

- dazu je Feilketten
1 Satz à 41 Feilstücke
Profil: Flach, Breite 14 mm,
oder Profil: Gewölbt, Breite 14 mm
Weitere Profile auf Anfrage.